

日立国際電気

HITACHI
Inspire the Next

日立簡易業務用無線機

デジタル車載型無線機

400MHz帯4値FSK方式 **1W/5W**

FV
CRシリーズ

あらゆる業務をサポート！

視認性の高い大型ディスプレイ



EUM-05FV/FCD



400MHz

CR

65ch

12V/24V対応

コンパクトでパワフルな日立簡易業務用無線機！



操作性を追求した多機能マイク

明るく視認性の高いLCDを採用。手元でチャンネル変更、音量設定などが容易に行えます。また、2Wスピーカを内蔵し、明瞭に音声を再生します。

コンパクト&スリムな外観

車載に最適なコンパクト&スリム。設置場所を選ばず、取付の負担を軽減します。

車種を選ばない12V/24Vコンバータ内蔵

12V/24Vコンバータ内蔵により、多くの車種に対応できます。

クリアな通話

デジタル方式のため雑音が少ないクリアな音声通話が可能です。

秘話機能

32767通りの秘話コード（鍵）が設定でき、秘匿性が要求される業務に適しています。

ユーザコード通信

ユーザコード（000～511）を設定することにより、不要な通話を聞こえなくできるため効率的な運用ができます。

セレコール機能^{※1}

あらかじめ設定したグループ番号、個別番号を選択することにより、グループ呼出、個別呼出など状況に応じた多様な通話ができます。

※1 当社FLシリーズ携帯無線機との互換性があり、増設、更新が容易です。

主な仕様

仕様	品名
	EUM-05FV/FCD
変調方式	4値FSK方式
周波数帯	467MHz帯 (467.00000 ~ 467.40000 MHz)
チャンネル数	65ch
送信出力	1W/5W (-50% ~ +20%)
電波型式	F1C, F1D, F1E, F1F
電源電圧	DC13.8V±10% (負極接地), DC26.4V±10% (負極接地)
消費電力	50W以下
使用温度範囲	-20℃ ~ +60℃
外形寸法	約25 (H) × 115 (W) × 138 (D) mm (突起部除く) ※2 1DINサイズのスロットに取り付け可能
質量	約550g (本体のみ)

※2 1DIN : 幅178mm × 高さ50mm

その他

- TRシリーズ（アナログ無線機）の操作性を踏襲し、シンプルな運用に適した「かんたん操作版」もラインナップ。
- データ通信に対応：別売のアダプタで画像伝送ができます。詳しくは弊社営業へお問い合わせください。



かんたん操作版

オプション



電源装置
EPS-138E/EPS-213E
(発売予定)

※無線機実装時

■簡易無線400MHz帯のアナログ方式の周波数は平成34年（2022年）12月1日以降は使用できなくなります。引き続き簡易無線を使用される場合は、デジタル簡易無線機への更新が必要です。

●免許の申請手続きはご相談ください。

●サービス網の完備 納入後のサービスや修理に機敏に対応できるように全国各地にサービスステーションを配置しています。



注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「ご使用のしおり」または「取扱説明書」をよくお読みください。

- 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。尚、不明な場合には弊社担当営業にお問い合わせください。
- 本カタログの内容は、改良などの理由により予告なく変更することがあります。

取扱店 お求めは信用とアフターサービスの ……



JMI-0062
JQA-EM5650

株式会社 日立国際電気

<http://www.hitachi-kokusai.co.jp>

本社：〒105-8039 東京都港区西新橋 2-15-12 (日立愛宕別館 6F)

エンタープライズソリューション営業部 TEL 050-3383-3540

東日本支社 TEL 022-723-1800 北海道支社 TEL 011-233-6111

中日本支社 TEL 052-223-2770 西日本支社 TEL 06-6920-6320

中国支社 TEL 082-262-5931 四国支社 TEL 088-861-5931

九州支社 TEL 092-412-882